

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых
- Двухцилиндровый V-образный двигатель объёмом 1000 см³
- Ширина гусеницы – 508 мм, грунтозацеп – 45 мм
- Пониженная передача
- Двухместная компоновка
- Сухая масса – 322 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см ³ , 87 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Система охлаждения	Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором
Стартер	Электрический
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор + коробка передач
Коробка передач	Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода
Задняя передача	Включение кнопкой на руле

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	Для глубокого снега
Амортизаторы передние	Газомасляные с регулировкой скорости сжатия и отбоя
Амортизаторы задние	Газомасляные с регулировкой предварительного натяга пружины

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Гидравлическая тормозная система
Стояночный тормоз	Ручной

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина	3250 мм
Ширина	1210 мм
Высота	1500 мм
Расстояние между центрами лыж	996 мм
Ширина гусеницы	508 мм
Длина гусеницы	3925 мм
Высота грунтозацепа	45 мм
Сухая масса	322 кг



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, индикатор подогрева ручек руля, курка газа, сиденья
Дополнительное оборудование	Разъём для подогрева визора водителя. Возможность дополнительно установить разъём для подогрева визора пассажира
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Комфорт	Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира
Количество мест	2

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.